

## Eolis Air Manager 1200S


Para estancia  
máxima  
**120 m<sup>2</sup>**




### SISTEMA DE FILTRACIÓN

Filtros

 Prefiltro intercambiable bactericida, acaricida, viricida, certificado EN1276, EN14675 fabricados en Francia

 Filtro de carbón activo de muy alta densidad

 Filtro de calidad médica HEPA H13 o ULPA U5 (opcional) certificado EN 1822

Funciones activables

 Fotocatálisis

 Oxígeno activo: tratamiento a fondo

### TECNOLOGÍA

Visualización de la calidad del aire	Sí (COV y PM 2,5)
Indicador de contaminación de filtro	Sí (en tiempo real)
Historico de la calidad de aire	Sí
Modo Activ (inteligente)	Sí
Supervisión, gestión de parques	Sí
Planificador	Sí
Conectado	Sí
Modo noche	Sí
Bloquear el teclado	Avanzado
Mando	Sí (desde smartphone)
Indicador de encendido de la lámpara UV-C	120 m <sup>2</sup>

### CARACTERÍSTICAS

Flujo máximo del aire (m <sup>3</sup> /hora)	550 m <sup>3</sup> /hora
Nivel sonoro min/máx (dB)	18 ~ 59 dB
Velocidades de ventilación	5
Potencia min/máx absorbida (W)	16 ~ 90 W
Dimensiones H x l x P (cm)	70,5 x 39,5 x 24
Peso (kg)	11,9 kg
Fijación en la pared	-

### KIT DE SUSTITUCIÓN

Filtros (peso 2,6 kg)  
2 lámparas UV-C 7W

Distribuidor oficial en España:  
[info@infinitanatura.com](mailto:info@infinitanatura.com)  
[www.infinitanatura.com](http://www.infinitanatura.com)

